

Type D15

Imagem meramente ilustrativa. Os acessórios podem variar conforme a versão.

Side Protection

INSTRUÇÕES DA CADEIRA PARA AUTO

AVISO: ESTE MANUAL DO PROPRIETÁRIO ATENDE A TODAS AS VERSÕES DA CADEIRA MODELO TYPE D15 – NOME COMERCIAL REVO SP. PORTANTO ALGUMAS ILUSTRAÇÕES E INSTRUÇÕES FAZEM REFERÊNCIA A ACESSÓRIOS QUE PODEM NÃO PERTENCER À VERSÃO ADQUIRIDA.

Obrigado por adquirir este dispositivo de retenção para crianças dos Grupos 0+/1. Este produto é apropriado para crianças com peso compreendido entre 0kg e 18kg.

Deve ser utilizado da seguinte maneira:

Grupo 0+ (do nascimento até 13kg): A cadeira deve ser fixada ao veículo com o cinto de segurança do veículo e a criança deve utilizar o cinto de segurança da própria cadeira.

Grupo 1 (de 9kg a 18kg): A cadeira deve ser fixada ao veículo com o cinto de segurança do veículo e a criança deve utilizar o cinto de segurança da própria cadeira.

Se não ficar totalmente satisfeito com o produto, caso queira trocar qualquer acessório ou obter ajuda, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (detalhes no final deste manual).

 AVISO!
APROPRIADO APENAS SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA SUBABDOMINAL / TRÊS PONTOS / ESTÁTICO / COM RETRATOR.

ESTE É UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS DA CATEGORIA “UNIVERSAL”. ELE É APROVADO PARA USO GERAL EM VEÍCULOS E SE ADAPTA NA MAIORIA, MAS NÃO EM TODOS OS ASSENTOS DE CARROS.

A CORRETA ADAPTAÇÃO É APROPRIADA SE O FABRICANTE DO VEÍCULO DECLARAR NO MANUAL QUE O VEÍCULO ACEITA UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS “UNIVERSAL” PARA ESTE GRUPO DE IDADE.





EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O FABRICANTE DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS OU O VENDEDOR.

LEIA COM ATENÇÃO OS CONSELHOS IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA.

SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTA MANUAL PARA QUE A CRIANÇA TENHA MAIOR PROTEÇÃO POSSÍVEL EM CASO DE ACIDENTE.

SE NÃO SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES, A SEGURANÇA DO SEU BEBÊ/CRANÇA PODERÁ SER AFETADA.

É MUITO IMPORTANTE QUE ESTAS INSTRUÇÕES PERMANEÇAM SEMPRE COM O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO INFANTIL, GUARDE-O NO ENCAIXE (I) LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA BASE.

 AVISO!
OS AIRBAGS PODEM CAUSAR LESÕES, NÃO UTILIZE ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM BANCO DE PASSAGEIROS EQUIPADO COM AIRBAG FRONTAL.
 AVISO!
NUNCA INSTALE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM UM BANCO EQUIPADO APENAS COM CINTO DE SEGURANÇA DE 2 PONTOS (SUBABDOMINAL).
 AVISO!
UM CINTO DE SEGURANÇA CORRETAMENTE AJUSTADO É ESSENCIAL PARA A PROTEÇÃO DA CRIANÇA. O ESPAÇO ENTRE O CINTO E A CRIANÇA NÃO DEVE SER SUPERIOR A LARGURA DE UM DEDO.
 AVISO!
O FECHO DO CINTO DE SEGURANÇA DO VEÍCULO NÃO DEVE FICAR ACIMA DA GUIAPARA O CINTO SUBABDOMINAL DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS. SE ISTO OCORRER, EXPERIMENTE OUTRO BANCO, EM CASO DE DÚVIDA CONTATE NOSSO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.

Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares voltados para a frente.

Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver parte da energia de um impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do usuário, em casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança.

O equipamento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser mantido preso ao cinto de segurança ou no porta-malas do veículo.

Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos. O conjunto de componentes do dispositivo de retenção foi testado e aprovado para proteger a criança. Desta forma, o responsável por qualquer alteração no dispositivo de retenção, descaracterizando assim as condições da certificação, afetará a segurança da criança.

Por se tratar de um item de segurança, nunca adquira um produto usado, principalmente por não serem conhecidos os esforços a que o produto foi submetido anteriormente.

Não utilize este equipamento se o mesmo passar por acidente.

Nunca deixar a criança no dispositivo de retenção para crianças em veiculos automotivos, sem a devida supervisão de um adulto.

Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimentos. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja bem firme no banco do veículo, e que o sistema de retenção do mesmo esteja devidamente afivelado à criança.

Nunca deixe bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos próximos da criança. Nunca deixe a criança sozinha no veículo.

Os itens rígidos e as partes de plástico do dispositivo de retenção para crianças devem ser corretamente posicionados e instalados para, durante o uso cotidiano do veículo, não ficarem presos por um assento móvel ou uma porta do veículo.

Mantenha a cadeira protegida da incidência direta da luz solar, para evitar que o dispositivo de retenção para crianças não alcance temperatura elevada demais para a pele da criança, a fim de evitar quaisquer queimaduras.

Os berços portáteis devem ser usados na posição perpendicular ao eixo longitudinal do veículo. Um cinto ajustado de forma adequada é fundamental para a correta proteção da criança.

Certifique-se sempre de que os cintos subabdominais sejam usados na região pélvica. Eles devem ser colocados na posição mais baixa possível, de maneira que a bacia da criança fique devidamente presa.

Mantenha sempre bem esticadas as tiras do cinto de segurança do veículo utilizada para prender o dispositivo de retenção para crianças ao veículo e ajuste as tiras do dispositivo de retenção utilizadas para prender a criança.

Nunca transporte a criança sem um equipamento de retenção ou num equipamento que não seja adequado a sua idade, peso e altura, pois, desta forma ela estará em maior risco de sofrer lesão em caso de acidente.

Certifique-se sempre de que nenhuma das tiras, do cinto de segurança do veículo e do dispositivo de retenção para crianças, estejam torcidas.

Todos os trilhos de movimentação dos assentos do veículo devem estar bem travados. Certifique-se sempre de que não há restos de alimentos nem qualquer outro objeto no fecho do cinto de segurança do veículo e do dispositivo de retenção para crianças.

Este dispositivo de retenção para crianças precisa ter dimensões que também acomodem uma criança de 18kg devido a isto ele pode não ser recomendado para o uso neonato pois estas dimensões podem torná-lo desconfortável.

Utilize o dispositivo de retenção para crianças mesmo para um pequeno trajeto (estes acidentes são os mais frequentes).

Acostume seu filho a utilizar desde pequeno o dispositivo de retenção para crianças, informe a ele a importância de seu uso.

Assim que possível informe seu filho que o fecho do cinto de segurança não é brinquedo e que portanto não deve ser aberto enquanto ele estiver sentado em um dispositivo de retenção para crianças.

A utilização de almofadas de adaptação para bebês deve contornar a cabeça, e não apoiar, para não prejudicar o pescoço da criança. No inverno evite usar roupas muito grossas para que o bebê não fique apertado contra a cadeira.

PREPARAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO INFANTIL PARA UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar seu novo dispositivo de retenção infantil, é importante compreender na íntegra como instalá-lo corretamente, como fixar corretamente a criança e familiarizar-se com as características e funcionalidades do dispositivo de retenção infantil. Reserve algum tempo para ler e compreender integralmente estas instruções. É aconselhável fazê-lo com o dispositivo de retenção infantil à sua frente. Leia sempre os avisos de segurança antes de utilizar o dispositivo de retenção no veículo.

CONHECENDO O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS (FIGURA A)

A - Concha e capa têxtil;
B - Traveseiro (disponível em algumas versões);
C - Cinto dos ombros e ombreiras (x2);
D - Ajustador do cinto dos ombros (x2);
E - Tira para ajustar o cinto dos ombros (x2);
F - Fivela e protetor entre pernas;
G - Base
H - Alavanca para reclinção;
I - Suporte para o Manual do Proprietário;
J - Almofada redutora de assento e costas (disponível em algumas versões);
K - Guia traseira do cinto de segurança (x2);
L - Almofada redutora para recém-nascidos;
M - Travá para rotação da concha (x2);
N - Pinça vermelha de bloqueio (x2) para a parte diagonal do cinto de segurança do veículo - deve ser utilizada apenas quando o dispositivo de retenção para crianças estiver de frente para o movimento;

O ajuste de altura do cinto dos ombros deste dispositivo de retenção para crianças é feito sem a necessidade de desmontar todo o sistema de cintos, facilitando e minimizando erros no momento do ajuste oferecendo desta maneira maior segurança para a criança.

AJUSTANDO A GUIA TRASEIRA DO CINTO DE SEGURANÇA (FIGURA B)

As guias traseiras do cinto de segurança (K) servem para posicionar o cinto de segurança na altura correta.

A guia traseira mais inferior deve ser utilizada apenas quando o dispositivo de retenção estiver de costas para o movimento, ou seja, com crianças do nascimento até 13kg.

A guia traseira mais superior deve ser utilizada apenas quando o dispositivo de retenção estiver de frente para o movimento, ou seja, com crianças de 9kg a 18kg.

Para retirar o cinto de segurança da guia traseira, deslize o cinto de segurança para baixo e retire a parte de cima do cinto de segurança.

Para inserir o cinto de segurança na guia traseira, deslize o cinto de segurança para baixo e encaixe a parte de cima do cinto de segurança dentro da guia.

ATENÇÃO: Verifique que o cinto de segurança não está torcido.

AJUSTANDO OS CINTOS DOS OMBROS (FIGURA C)

O cinto dos ombros (C) pode ser regulado em 3 posições de altura.

A posição mais baixa destina-se EXCLUSIVAMENTE a crianças do grupo 0+ (entre o nascimento e 13kg) e deve ser utilizada apenas de costas para o movimento. As duas posições mais altas destinam-se EXCLUSIVAMENTE a crianças do grupo 1 (entre 9kg e 18kg) e devem ser utilizadas apenas de frente para o movimento. O cinto do dispositivo deve sair da posição mais próxima do ombro da criança. Caso o ombro da criança fique entre as duas posições, utilize a posição superior.

Após ajustar o cinto de segurança na guia traseira correspondente ao peso da criança (conforme explicado no item AJUSTANDO A GUIA TRASEIRA DO CINTO DE SEGURANÇA), deslize o cinto dos ombros até a altura desejada (1, 2 ou 3).

O acesso ao cinto dos ombros é feito pela parte da frente da concha através da abertura existente na capa têxtil.

ALMOFADA REDUTORA DE ASSENTO E COSTAS E ALMOFADA REDUTORA PARA RECÉM-NASCIDOS

Dependendo da versão o seu dispositivo de retenção para crianças pode possuir uma almofada redutora para assento e costas (J) e uma almofada redutora para recém-nascidos (L). O uso destas 2 almofadas deve ser feito apenas enquanto o cinto do dispositivo de retenção para crianças estiver na posição mais inferior. Se mesmo com a utilização do traveseiro e da almofada redutora de costas e assento a cadeira parecer grande para o bebê a utilização de qualquer almofada de adaptação deve contornar a cabeça e não apoiar o pescoço da criança ao mesmo tempo

REMOVER A ALMOFADA REDUTORA DE ASSENTO E COSTAS E A ALMOFADA REDUTORA PARA RECÉM-NASCIDOS


Para retirar a almofada redutora de costas e assento apenas passe a fivela do cinto de segurança pelo orifício da almofada.

Para retirar a almofada para recém-nascidos basta puxá-la debaixo da almofada redutora de costas e assento.

TRAVESEIRO

O seu dispositivo de retenção para crianças possui um traveseiro (B) para apoio da cabeça que pode ser utilizado conforme a necessidade de conforto.

INSTALAÇÃO DE COSTAS AO MOVIMENTO GRUPO 0+ (DO NASCIMENTO AOS 13KG) Ilustrações identificadas com as bordas superiores azuis e com a inscrição 0-13kg.

 AVISO!
NO GRUPO 0+ (ATÉ 13KG) O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PODE SER INSTALADO NO BANCO DIANTEIRO DESDE QUE O VEÍCULO NÃO POSSUA AIRBAG DIANTEIRO. SE O VEÍCULO POSSUIR AIRBAG DIANTEIRO ELE DEVERÁ SER DESATIVADO.

 AVISO!
NUNCA INSTALE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM UM BANCO EQUIPADO APENAS COM CINTO DE SEGURANÇA DE 2 PONTOS (SUBABDOMINAL).

 AVISO!
NA POSIÇÃO CONTRÁRIA AO SENTIDO DO MOVIMENTO DEVE SER UTILIZADA APENAS NA POSIÇÃO MAIS RECLINADA DE TODAS.

Na posição de costas para o movimento o cinto de segurança deve estar nas posições mais baixas tanto da guia traseira **(figura 1)** quanto da concha **(figura 2)**.

O dispositivo de retenção para crianças também deve estar na posição mais reclinada de todas, para reclinar a cadeira aperte a trava para rotação da concha (M) e gire a cadeira e depois aperte a alavanca para reclinção (H) e recline a cadeira até a posição 4 **(figuras 3 e 4)**.

Puxe completamente o cinto de segurança do veículo e passe-o pelo espaço entre a base e a concha do dispositivo de retenção para crianças.

Insira o conector do cinto de segurança do veículo na fivela até ouvir um “click”. Verifique que o cinto de segurança do veículo não está torcido ou obstruído.

Passa e cinto abdominal do cinto de segurança do veículo nas guias situadas na base atrás da concha identificada com marcadores vermelhos **(figuras 5 e 6)**.

Estique ao máximo o cinto de segurança do veículo, puxando em primeiro lugar a parte abdominal e depois a parte diagonal **(figura 7)**.

ACOMODANDO A CRIANÇA NO DISPOSITIVO


Afrouxe os cintos do dispositivo apertando o botão branco do ajustador do cinto dos ombros (D) e puxe simultaneamente as partes inferiores das tiras para ajustar o cinto (E). Abra a fivela do cinto de segurança (F).

Afaste os cintos dos ombros e coloque a criança no dispositivo de retenção para crianças. Junte os encaixes dos cintos e coloque-os na fivela, de modo a ouvir um “click” **(figura 8)**.

Puxe firmemente a parte superior de cada uma das tiras para ajustar o cinto (E) localizadas logo abaixo dos ajustadores do cinto (D) até aparecer a marca verde **(figura 9)**.

Verifique se e a superfície anti-derrapamento da ombreira está em contato com o ombro da criança.

Gire a concha para a posição de costas para o movimento até ouvir um “click” **(figura 10)**. Verifique se as partes abdominais dos cintos do dispositivo de retenção para crianças estejam baixas o suficiente para passarem pelos ossos da bacia da criança.

 AVISO!
UM CINTO DE SEGURANÇA CORRETAMENTE AJUSTADO É ESSENCIAL PARA A PROTEÇÃO DA CRIANÇA. O ESPAÇO ENTRE O CINTO E A CRIANÇA NÃO DEVE SER SUPERIOR A LARGURA DE UM DEDO.

Passa e parte diagonal do cinto de segurança do veículo na guia localizada na parte de trás do dispositivo, identificada com uma seta vermelha **(figura 11)**. Estique ao máximo o cinto de segurança do veículo, puxando em primeiro lugar a parte abdominal e depois a parte diagonal **(figura 12)**.

RETIRANDO A CRIANÇA DO DISPOSITIVO

Para retirar a criança do dispositivo de retenção, encaixe a parte diagonal do cinto de segurança do veículo na parte lateral da concha **(figura 13)**. Aperte a trava para rotação da concha (M) e gire o dispositivo em sua direção. Afrouxe os cintos do dispositivo apertando o botão branco do ajustador do cinto dos ombros (D) e puxe simultaneamente as partes inferiores das tiras para ajustar o cinto (E). Abra a fivela do cinto de segurança (F).


VERIFICAÇÃO FINAL ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

Por melhores que sejam a qualidade do dispositivo de retenção para crianças e o controle de qualidade em sua fabricação, a segurança da criança depende das seguintes verificações antes de cada uso:

- Verifique se o dispositivo de retenção para crianças está instalado de costas para o movimento;
- Verifique se o cinto de segurança do veículo não está torcido e se está bem ajustado ao dispositivo de retenção para crianças;
- Verifique se o dispositivo de retenção para crianças está corretamente instalado com o cinto de segurança do veículo passando nas guias azuis;
- Verifique se as tiras do cinto dos ombros não estão torcidas;
- Verifique se o cinto dos ombros está bem ajustado, levando-se em conta também o tipo de roupa da criança, e posicionado à altura correta dos ombros da criança;
- Verifique se o cinto dos ombros está bem preso, com a fivela e os conectores devidamente encaixados e se a tensão está correta;
- Verifique, se a cadeira estiver instalada no banco dianteiro, se o veículo não possui AIRBAG frontal e se possui se o mesmo está desativado.

INSTALAÇÃO DE FRENTE AO MOVIMENTO GRUPO 1 (DE 9KG A 18KG) Ilustrações identificadas com as bordas superiores vermelhas e com a inscrição 9-18kg.

 AVISO!
NO GRUPO 1 (DE 9KG A 18KG) O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO NÃO PODE SER INSTALADO NO BANCO DIANTEIRO DO VEÍCULO.

 AVISO!
NUNCA INSTALE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM UM BANCO EQUIPADO APENAS COM CINTO DE SEGURANÇA DE 2 PONTOS (SUBABDOMINAL).

Na posição de frente ao movimento o cinto de segurança deve estar na posição mais alta da guia traseira (figura 1) e ele pode ser utilizado nas posições 2 e 3 da concha **(figura 2)**.

O cinto do dispositivo deve sair da posição mais próxima do ombro da criança, caso o ombro da criança fique entre as duas posições, utilize a posição superior.

Aperte a trava para rotação da concha (M) e gire o dispositivo em sua direção **(figura 3)**.

Puxe completamente o cinto de segurança do veículo e passe a parte abdominal pela frente do dispositivo encaixando-o nas guias situadas na base do dispositivo (identificadas por setas vermelhas) e o conector do cinto de segurança do veículo na fivela até ouvir um “click” **(figura 4)**.

Levante a pinça vermelha de bloqueio (N) localizada no mesmo lado da coluna do cinto de segurança do veículo (detalhe superior da figura 4) e passe a parte diagonal do cinto de segurança do veículo pela mesma **(detalhe da figura 5)**.

Verifique que o cinto de segurança do veículo não está torcido ou obstruído. Estique ao máximo o cinto de segurança do veículo, puxando em primeiro lugar a parte abdominal e depois a parte diagonal e finalmente feche e lacre a pinça vermelha de bloqueio (N) **(figura 5)**.

ACOMODANDO A CRIANÇA NO DISPOSITIVO

Afrouxe os cintos do dispositivo apertando o botão branco do ajustador do cinto dos ombros (D) e puxe simultaneamente as partes inferiores das tiras para ajustar o cinto (E). Abra a fivela do cinto de segurança (F).

Afaste os cintos dos ombros e coloque a criança no dispositivo de retenção para crianças. Junte os encaixes dos cintos e coloque-os na fivela, de modo a ouvir um “click” **(figura 6)**.

Puxe firmemente a parte superior de cada uma das tiras para ajustar o cinto (E) localizadas logo abaixo dos ajustadores do cinto (D) até aparecer a marca verde **(figura 7)**.

Verifique se e a superfície anti-derrapamento da ombreira está em contato com o ombro da criança.

Gire a concha para a posição de frente para o movimento até ouvir um “click” **(figura 8)**. Na posição de frente para o movimento o dispositivo pode ser utilizado em qualquer uma das 4 posições de reclinção, para reclinar aperte a alavanca para reclinção (H) e recline a cadeira até a posição desejada.

VERIFICAÇÃO FINAL ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO


Por melhores que sejam a qualidade do dispositivo de retenção para crianças e o controle de qualidade em sua fabricação, a segurança da criança depende das seguintes verificações antes de cada uso:

- Verifique se o dispositivo de retenção para crianças está instalado de frente para o movimento;
- Verifique se o dispositivo está instalado nos bancos traseiros do veículo;
- Verifique se o cinto de segurança do veículo não está torcido e se está bem ajustado ao dispositivo de retenção para crianças;
- Verifique se o dispositivo de retenção para crianças está corretamente instalado com o cinto de segurança do veículo passando nas guias da frente da base e na pinça vermelha de bloqueio;
- Verifique se as tiras do cinto dos ombros não estão torcidas;
- Verifique se o cinto dos ombros está bem ajustado, levando-se em conta também o tipo de roupa da criança, e posicionado à altura correta dos ombros da criança;
- Verifique se o cinto dos ombros está bem preso, com a fivela e os conectores devidamente encaixados e se a tensão está correta.

VERIFICAÇÃO DA FIVELA

Verifique o funcionamento da fivela inserindo os conectores na fivela.


Se ouvir um “click” a fivela está a funcionar corretamente. Se não ouvir um “click”, verifique se existe algum resto de alimento ou sujeira que possa estar no interior dela.

 AVISO!
NÃO LUBRIFIQUE NENHUM COMPONENTE DA FIVELA. CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE NÃO HÁ RESTOS DE COMIDA OU OUTROS MATERIAIS NA FIVELA DE SEGURANÇA.

RETIRAR A CAPA

Para retirar a capa, apenas solte a fivela do cinto de segurança e retire a capa passando a fivela pelo orifício correspondente. Repita esta operação ao contrário para reinstalar a capa prestando atenção para evitar que os cintos fiquem torcidos.

LIMPEZA

 AVISO!
OS LÍQUIDOS DE LIMPEZA TÓXICOS PODEM CAUSAR DOENÇAS. NÃO UTILIZE LIXÍVIA, NÃO PASSE A FERRO, NÃO LAVE NA MÁQUINA, NÃO SEQUE NA MÁQUINA. POIS ISTO PODERIA DANIFICAR A CAPA E TORNAR NECESSÁRIA SUA SUBSTITUIÇÃO.


Partes Plásticas: Limpar com uma esponja umedecida em água morna e sabão neutro, retirar o excesso de água com um pano limpo.
Partes Têxteis: Lavar a mão / Temperatura máxima de 40°C / Não alvejar / Não branquear. Não passar. Não limpar a seco. Não secar em tambor.

ORIGEM: França

COMPOSIÇÃO:

Base e concha: polipropileno
Correias do Cinto: poliéster
Corpo da Fivela: polipropileno
Pinça vermelha de bloqueio: poliamida
Têxtil: vide etiqueta na capa do dispositivo.

DATA DE FABRICAÇÃO / DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE: Vide etiqueta no produto.

 AVISO!
ESTE É UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS DA CATEGORIA “UNIVERSAL”. ELE É APROVADO PARA USO GERAL EM VEÍCULOS E SE ADAPTA NA MAIORIA, MAS NÃO EM TODOS OS ASSENTOS DE CARROS.
A CORRETA ADAPTAÇÃO É APROPRIADA SE O FABRICANTE DO VEÍCULO DECLARAR NO MANUAL QUE O VEÍCULO ACEITA UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS “UNIVERSAL” PARA ESTE GRUPO DE IDADE.
EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O FABRICANTE DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS OU O VENDEDOR.
APROPRIADO SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA SUBABDOMINAL / TRÊS PONTOS / ESTÁTICO / COM RETRATOR. ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO INFANTIL NÃO ESTÁ APROVADO PARA UTILIZAÇÃO EM AERONAVES. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTE A COMPANHIA AÉREA. PARA DESCARTAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO INFANTIL, REMOVA E CORTE OS CINTOS DOS OMBROS E A FIVELA E INUTILIZE A CADEIRA. O MATERIAL DA CADEIRA É RECICLÁVEL.

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR NO BRASIL:	Uma empresa do:
(TEAMTEX) BRASIL	(TEAMTEX) FRANCE
TEAM TEX BRASIL ARTIGOS INFANTIS LTDA	ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
CNPJ: 09.179.880/0001-80 R. Álvaro Rodrigues, 152 – cj. 22 São Paulo, SP-CEP: 04582-000	Email: satt@teamtex.com.br Tel.: 9xx11 2615-6651 www.teamtex.com.br